RCI
Rhône Chimie Industrie

ASOREL

Solvant dégraissant haute sécurité
Gamme DEGRAISSANTS, DILUANTS ET SOLVANTS

Spécialement conçu pour le dégraissage industriel
N° EDF SERECT TST HT871

Agrément Aéronautique n° 021

PRÉSENTATION

ASOREL est un fluide moderne haute sécurité, spécialement conçu pour le dégraissage industriel des moteurs à combustion, ensembles mécaniques, pièces détachées, roulements, bâtis de machines, etc.

Sa faible conductivité constitue un atout primordial pour le nettoyage du matériel électrique même sous tension.

ASOREL dispose d'un haut pouvoir solvant sur les cambouis, huiles, graisses de toutes origines, résidus de carbone et certaines colles, sans altérer les supports.

En raison de sa pureté exceptionnelle, ASOREL eut être mis en contact direct ou indirect avec les produits alimentaires, conformément au règlement de la FDA et convient tout à fait pour le nettoyage des chaînes d'embouteillage des eaux minérales, machines à extrusion, moules, etc.

ASOREL est compatible avec les métaux, alliages légers, surfaces peintes et de nombreux plastiques tels que les caoutchoucs, plexiglas, vernis, isolants électriques, etc., sans migration ni déformation.

Homologué par EDF SERECT pour le nettoyage des parties isolantes des outils et matériels pour travaux sous tension, notamment pour enlever le silicone avec lequel ces outils sont traités.

Totalement insoluble à l'eau, ASOREL permet de réduire les coûts de traitement des eaux usées par séparation de phase.

Parfaitement inodore, ASOREL constitue le dégraissant idéal de substitution des solvants chlorés et aromatiques.

Présente l'avantage sur les solvants conventionnels hydrocarbonés de sécher rapidement, sans effet résiduel.

LES POINTS FORTS

- **Fluide moderne haute sécurité**
- **Faible conductivité**
- **Haut pouvoir solvant**
- **Homologué par EDF SERECT**
- **Parfaitement inodore**
- **Séchage rapide sans effet résiduel**

MODE D'EMPLOI

Appliquer ASOREL pur, au pinceau, au chiffon, en pulvérisation, en bain ou en fontaine de dégraissage.

S'élimine par évaporation à l'air libre, à la soufflette ou par essuyage.

SÉCURITÉ D'EMPLOI

Point éclair : 62°C	Température d'auto-inflammation : >200°C
Rigidité diélectrique : >30 000 volts	Taux d'évaporation : 0.09 (par rapport à l'acétate de butyle)

STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine, bien fermés.

1309128

Z.A.E Champagne
07302 TOURNON CEDEX
Tél. 04 75 08 90 00
Fax. 04 75 08 90 29
commercial@rcifrance.com
www.rcifrance.com

SAS. au capital de 400 200 euros - Code T.V.A. FR 38 322 546 672 - Siret 322 546 672 00039 - R.C.S. Aubenas - N.A.F. 4675 Z

ISO 14001:2004 ISO 9001:2008